





Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18602650	Red	48V AC/DC	8mA	200mcd	630nm
18602651	Green	48V AC/DC	8mA	1200mcd	525nm
18602652	Yellow	48V AC/DC	8mA	180mcd	587nm
18602657	Blue	48V AC/DC	8mA	400mcd	470nm
1860265W3	White Clear	48V AC/DC	8mA	800mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1860265W3D	White Diffuse	48V AC/DC	8mA	400mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

StarLEDs
T3¼ (10x25mm) BA9s with bridge rectifier

Drawn: **J.J.** Ch'd: **D.L.** Date: **02.11.04**

Revision: Date: Name: Scale: **2 : 1** Datasheet: **1860265xxx**