



Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity
1982000050500	Red	2.0V DC	max. 30mA	100mcd (20mA)
1982000051500	Green	2.2V DC	max. 30mA	45mcd (20mA)
1982000052500	Yellow	2.1V DC	max. 30mA	45mcd (20mA)

Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance	+10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte, nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und 0160), obliegen dem Anwender / The selection and technical correct installation of our products, conforming for the relevant standards (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.

Schwarzer Kunststoffreflektor - Schnellbefestigung in eine Bohrung von Ø 14 + 0,2mm in Montageplatten mit einer Stärke von 1 bis 3mm /
Black plastic bezel - quick and economical snap-in mounting 14 + 0,2mm diameter holes into mounting plates with a thickness of 1 up to 3mm.



Date: 04.07.06

Datasheet: **198200005x500**