


Relais statique monophasé de puissance Power Solid State Relay


SC867110
5-30VDC control
75A/400VAC output

- Sortie AC synchrone : 24-520VAC-75A
- Possibilité de protection IP20 en option : Capot 1K460000
- Adapté à tout type de charges


- 24-520VAC -75A Zero-Cross AC Output.
- IP20 Protection optional (1K460000).
- Designed for all types of loads



Dimensions/Size



Application typique/Typical application




Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	Min	Nom	Max	Unit
Tension de commande / Control voltage	Uc	5		30	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic	3		30	mA
Tension de relachement/Release voltage	Uc off	1			V
Résistance interne / Input internal resistor fig.1	Rc		1000		Ω
Tension inverse / Reverse voltage	Urv		30		V

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m	Ui		4000		VRMS
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m	Ui		3300		VRMS
Tension assignée isolement/rated impulse voltage	Uimp		4000		V

fig. 1 : Caractéristique d'entrée /
Control characteristic




Caractéristiques générales / General characteristics

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Poids/Weight			90	g
Plage de température de stockage / Storage temperature range			-40 / +100	°C
Plage de température de fonctionnement/Operating temperature range			-40 / +100	°C

Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)


Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		Ue	400	V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range		Ue min-max	24-520	V rms
Tension crête / Peak voltage		Up	1200	V
Niveau de synchronisation / Synchronizing level		U _{sync}	12	V
Tension d'amorçage / Latching voltage	I _e nom	U _a	10	V
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current	(see Fig. 2)	I _e AC-51	75	A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current	(see Fig. 2)	I _e AC-53	16	A rms
Courant de surcharge non répétitif / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I _{tsm}	1000	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ I _e nom	V _d	1,35	V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@ U _e , 50Hz	I _{lk}	<3	mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		I _e min	5	mA
Temps de fermeture/ Turn on time	U _c nom DC ,f=50Hz	ton max	10	ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	U _c nom DC ,f=50Hz	toff max	10	ms
Plage de fréquence / Operating frequency range		f	0,1-440	Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500	V/μs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive		di/dt	50	A/μs
I ² t (<10ms)		I ² t	5000 (*)	A ² s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-4 (burst)	2kV criterion A		
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-5(schocks)	2kV crit.A with external VDR		
Conformité / Conformity	EN60947-4-x			

Fig. 2
Courbes
thermiques /
Thermal
characteristics



(*) : minimum
value :
typically :
6600A²s

Fig.3 Surcharge de courant : I_{tsm} (Apeak) = f(t) pour modèle 75A(I_{tsm}=1000A) .
Surge current : I_{tsm} (Apeak) = f(t) for 75A models with I_{tsm}=1000A



1 -I_{tsm} non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive I_{tsm} is given without voltage reappplied for the determination of the protection.

2 -I_{tsm} répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C). La répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du Relais.

Repetitive I_{tsm} is given for inrush current with initial T_j = 70°C. The repetition of the surge current decrease the lifetime SSR's .

Précautions :

* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge.

Cautions :

* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.



ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19