


Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 6 mm

Led Indicators Body diameter 6 mm

Superflach, Abstrahlwinkel 80°

Superflat, viewing angle 80°

Bestell-Nr.	Farbe	$V_{OP} +10\%$ (V)	$I_{OP max}$ (mA)	V_F (V)	$I_{V typ}$ (mcd) * $I_F = 20mA$	$I_{F max}$ (mA)	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19000-A	A
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)		(mA)	Illu.			
19000000	Rot Red			1,6/2,0	*1,6	50	A			
19000001	Grün Green			2,4/3,0	*11,5	30	A			
19000002	Gelb Yellow			2,4/3,0	*10,5	30	A			
19000003	Super rot Super red			2,4/3,0	*7,0	30	A			
19000050	Rot Red			1,6/2,0	*1,6	50	B			
19000051	Grün Green			2,4/3,0	*11,5	30	B			
19000052	Gelb Yellow			2,4/3,0	*10,5	30	B			
19000053	Super rot Super red			2,4/3,0	*7,0	30	B			
19000150	Rot Red	6	30		1,7		B			
19000151	Grün Green	6	30		17,5		B			
19000152	Gelb Yellow	6	30		16,4		B			
19000153	Super rot Super red	6	30		10,0		B			
19000250	Rot Red	12	30		1,7		B			
19000251	Grün Green	12	30		17,5		B			
19000252	Gelb Yellow	12	30		16,4		B			
19000253	Super rot Super red	12	30		10,0		B			
19000350	Rot Red	24	18		1,5		B			
19000351	Grün Green	24	18		10,0		B			
19000352	Gelb Yellow	24	18		9,4		B			
19000353	Super rot Super red	24	18		6,5		B			

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

Nur in Glanzchrom lieferbar

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

Available in bright chrome only

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage

Led Indicators with other voltages upon request