



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Indicators Body diameter 8 mm

咨询"19060353"供应商

Blinkend mit Außenreflektor
Flashing Led with exterior reflector

Bestell-Nr.	Farbe	V _{OP} +10%	I _{OP max.}	V _F	I _{V typ.} (mcd)	I _{F max.}	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr.	A
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)	*I _F = 20mA	(mA)	Illu.	Dimensions, see Drawing No.	19040-A
1906*000	Rot Red	3,5-13	38-56	9	nicht meßbar not measurable	56	A		
1906*001	Grün Green	3,5-13	38-56	9		56	A		
1906*002	Gelb Yellow	3,5-13	38-56	9		56	A		
1906*003	S. rot S. red	3,5-13	38-56	9		56	A		
1906*050	Rot Red	3,5-13	38-56	9		56	C		
1906*051	Grün Green	3,5-13	38-56	9		56	C		
1906*052	Gelb Yellow	3,5-13	38-56	9		56	C		
1906*053	S. rot S. red	3,5-13	38-56	9		56	C		
1906*350	Rot Red	24	20-35				B	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19040-B
1906*351	Grün Green	24	20-35				B		
1906*352	Gelb Yellow	24	20-35				B		
1906*353	S. rot S. red	24	20-35				B		
									
								19060050 - 19060053, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, siehe Zeichnung Nr. 19040-C 19060050 - 19060053, short version with tabs, see drawing no. 19040-C	C

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Beispiel: 19060000 rot mit Glanzchrom
 19061000 rot mit Schwarzchrom

Blinkfrequenz: (2,5 - 1,5 Hz./Cyc.)
 abhängig von angelegter Spannung

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Example: 19060000 red with bright chrome
 19061000 red with black chrome

Flashing frequency: (2,5 - 1,5 Hz./Cyc.)
 depending on supply voltage

Led Indicators with other voltages upon request

Specification subject to change without notice