

NOTE1. APPLICABLE MATING PIN: □0.64<sup>±0.05</sup>

2. APPLICABLE WIRE: AWG#18~#22(0.85~0.3mm<sup>2</sup>)  
INSULATION OUTER DIA.: φ1.4~φ2.4

3. NO PLATING ON THE SHEARED EDGES OF CONTACT.

4. PART NUMBER & QUANTITY AS INDICATED. (COLOR:ORANGE)

△ 5. REFER TO "J AHL-1309(-E)" FOR COMPLETE CRIMP AND WIRE SPECIFICATIONS.


注1. 挿入ピンは板厚□0.64<sup>±0.05</sup>とする。

△ 2. 使用電線は、AWG#22~#18(0.3~0.85mm<sup>2</sup>)相当、  
被覆外径φ1.4~φ2.4の撚線とする。

3. 剪断面にめっきは付かない。

△ 4. 図示の如く品名及び数量を表示する。(文字色相:オレンジ色)

△ 5. 圧着状態、適用電線については"J AHL-1309(-E)"を参照のこと。



**This datasheet has been downloaded from:**

**[www.EEworld.com.cn](http://www.EEworld.com.cn)**

**Free Download**

**Daily Updated Database**

**100% Free Datasheet Search Site**

**100% Free IC Replacement Search Site**

**Convenient Electronic Dictionary**

**Fast Search System**

**[www.EEworld.com.cn](http://www.EEworld.com.cn)**