

# ÖLFLEX-FD® CLASSIC 810 CY

[查询"26222"供应商](#)

Copper braid shielded high flexible power chain cables



Part Number	No. of cores and mm <sup>2</sup> per conductor	Approx. Outside diameter in mm max.	Copper weight kg/km	Approx. weight kg/km
<b>ÖLFLEX-FD® CLASSIC 810 CY</b>				
0026 200 R + T	2 X 0,5	6,9	33	74
0026 201 R + T	3 G 0,5	7,3	39	84
0026 202 R + T	4 G 0,5	7,9	46	98
0026 203 R + T	5 G 0,5	8,4	54	110
0026 204 R + T	7 G 0,5	9,8	70	143
0026 205 R + T	12 G 0,5	11,3	100	201
0026 206 R + T	18 G 0,5	13,4	153	287
0026 207 T	25 G 0,5	16,5	202	394
0026 208 T	30 G 0,5	16,5	228	432
0026 219 R + T	2 X 0,75	7,3	39	85
0026 202 R + T	3 G 0,75	7,8	48	99
0026 221 R + T	4 G 0,75	8,4	59	116
0026 222 R + T	5 G 0,75	9,0	69	133
0026 223 R + T	7 G 0,75	10,7	90	178
0026 224 R + T	12 G 0,75	12,4	129	253
0026 225 T	16 G 0,75	14,2	186	339
0026 226 T	18 G 0,75	14,9	205	368
0026 227 T	25 G 0,75	18,0	271	496
0026 228 T	26 G 0,75	18,0	279	507
0026 229 T	30 G 0,75	18,0	320	549
0026 230 R + T	2 X 1,0	7,7	46	97
0026 231 R + T	3 G 1,0	8,2	57	114
0026 232 R + T	4 G 1,0	8,9	70	134
0026 233 R + T	5 G 1,0	9,8	81	159
0026 234 R + T	7 G 1,0	11,4	110	207
0026 235 T	12 G 1,0	13,4	182	314
0026 237 T	16 G 1,0	15,2	230	339
0026 238 T	18 G 1,0	16,1	254	443
0026 239 T	25 G 1,0	19,5	365	612
0026 240 T	26 G 1,0	19,5	374	625
0026 241 T	34 G 1,0	21,5	463	787
0026 242 T	41 G 1,0	23,2	542	918
0026 243 T	50 G 1,0	25,3	640	1120
0026 244 T	65 G 1,0	28,4	856	1398
0026 249 R + T	2 X 1,5	8,4	58	117
0026 250 R + T	3 G 1,5	9,0	75	139
0026 251 R + T	4 G 1,5	9,9	91	169
0026 252 R + T	5 G 1,5	10,9	112	201
0026 253 R + T	7 G 1,5	12,7	145	262
0026 254 T	12 G 1,5	15,1	247	404
0026 255 T	16 G 1,5	16,8	314	503
0026 256 T	18 G 1,5	17,8	348	560
0026 257 T	25 G 1,5	21,9	498	793
0026 258 T	26 G 1,5	21,9	513	811
0026 259 T	34 G 1,5	24,5	700	1005
0026 261 T	42 G 1,5	26,0	825	1210
0026 262 T	50 G 1,5	28,2	960	1439
0026 264 T	61 G 1,5	30,8	1024	1707
0026 270 R + T	3 G 2,5	10,8	119	207
0026 271 R + T	4 G 2,5	11,8	161	247
0026 272 R + T	5 G 2,5	13,2	194	307
0026 273 T	7 G 2,5	15,8	262	418
0026 280 T	3 G 4,0	12,4	188	285
0026 281 T	4 G 4,0	13,7	238	360
0026 282 T	5 G 4,0	15,3	280	436
0026 283 T	4 G 6,0	16,1	318	514
0026 284 T	5 G 6,0	17,7	410	614
0026 285 T	4 G 10,0	20,2	521	824
0026 286 T	5 G 10,0	22,2	714	983
0026 287 T	4 G 16,0	23,2	780	1207
0026 288 T	5 G 16,0	26,1	1050	1505

R = Coils up to 30 kg, T = Drums

No surplus for sectioning for the lengths: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 m

G = with protective conductor GNYE

X = without protective conductor

LAPPKABEL recommendation: Handle FD cables on drum until you are ready to install them.