



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Indicators Body diameter 8 mm

Trio Led, Superflach, Abstrahlwinkel 80°
Trio Led, Superflat, viewing angle 80°


[查询"19100254"供应商](#)

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max.} (mA)	V _F (V)	I _{V typ.} (mcd) *I _F = 20mA (mA)	I _{F max.} (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19100-B	B
19100054	Rot Red			2,1	*5,0	25	C			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow			2,1/2,8	*10,0	10/10				
	Grün Green			2,8	*5,0	25				
19100154	Rot Red	6	15		2,5		B			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30		5,0					
	Grün Green		15		2,5					
19100254	Rot Red	12	15		2,5		B			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30		5,0					
	Grün Green		15		2,5					
19100354	Rot Red	24	15		2,5		B			
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30		5,0					
	Grün Green		15		2,5					
									19100054 wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, siehe Zeichnung Nr. 19100-C 19100054 short version with tabs, see drawing no. 19100-C	C

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

Schaltungsmöglichkeiten:

Rot, grün oder gelb. Beide Dioden ergeben gelb als Farbmischung.



Nur in Glanzchrom lieferbar

Schutz gegen Verpolung kann auf Wunsch integriert werden


Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

Operation modes:

Red, green or yellow. Both diodes produce yellow as a mixed colour.



Available in bright chrome only

Protection against confusing the poles can be integrated on request

Led Indicators with other voltages upon request

Specification subject to change without notice